

| Articolo | Listino € | Descrizione | Potenza |
|--|-----------------|--|------------------|
| AMP Amplificatori di potenza | | | |
| AMP 120 | 794,54 | Amplificatore di potenza monofonico, prot. sovraccarico, DC 24 V | 120 W |
| AMP 240 | 958,52 | Amplificatore di potenza monofonico, prot. sovraccarico, DC 24 V | 240 W |
| AMP 4 x 120 | 1.891,94 | Amplificatore di potenza a 4 zone da 120 W , DC 24 V. | 4 x 120 W |
| AMP 480 | 1.348,29 | Amplificatore di potenza monofonico, prot. sovraccarico, DC 24 V | 480 W |
| DA Altoparlanti bidirezionali | | | |
| DA 10-130/T | 115,92 | Altoparlante bidirezionale in alluminio, 140x90 mm, IP65, bianco | 10/6/3/1,5 W |
| DA 10-260/T | 147,45 | Altoparlante bidirezionale in alluminio, 140x90 mm, IP65, bianco | 10/6/3/1,5 W |
| DA-S 10-130/T | 129,80 | Proiettore di suono, antiumidità, in alluminio, IP65, bianco | 10/6/3/1,5 W |
| DA-S 20-130/T | 143,67 | Proiettore di suono, antiumidità, in alluminio, IP65, bianco | 20/15/10/5 W |
| DA-SC-30-130/plus | 439,97 | Colonna sonora per esterni, 2 vie, antiumidità, IP65, alluminio nero | 30/15/7,5 W |
| DA-SL 30-130/T plus | 1.003,93 | Colonna suono/luce, sistema a 2 vie, antiumidità, IP65 color nero | 30/15/7,5 W |
| DA-SL 30-130/T plus | 1.130,07 | Colonna suono/luce, sistema a 2 vie, antiumidità, IP65, alluminio colorato | 30/15/7,5 W |
| DK Sistemi di diffusione a tromba | | | |
| DK 10/T | 90,69 | Altoparlante a tromba, ABS, 137x200 mm, IP66, grigio | 10/5/2,5 W |
| DK 15/T | 104,57 | Altoparlante a tromba, ABS, 200x250 mm, IP66, grigio | 15/7,5/3,75W |
| DK 30/T | 137,36 | Altoparlante a tromba, ABS, 237x287 mm, IP66, grigio | 30/15/7,5 W |
| DK-MH 30/T | 276,12 | Altoparlante a tromba per impieghi musicali, 2 vie, IP66, grigio | 30/15/7,5/3,75 W |
| DL Altoparlanti da incasso | | | |
| DL 06-130/T | 38,60 | Altoparlante metallico da soffitto, montaggio rapido a molla, bianco | 6/3/1,5 W |
| DL 06-165/T | 46,29 | Altoparlante metallico da soffitto, montaggio rapido a molla, alluminio | 6/3/1,5 W |
| DL 06-165/T | 45,03 | Altoparlante metallico da soffitto, montaggio rapido a molla, bianco | 6/3/1,5 W |
| DL 06-66/Tc | 41,50 | Altoparlante metallico da soffitto, montaggio rapido a molla, cromato | 6/3/1,5 W |
| DL 06-66/Tg | 41,50 | Altoparlante metallico da soffitto, montaggio rapido a molla, oro | 6/3/1,5 W |
| DL 06-66/Tw | 35,19 | Altoparlante metallico da soffitto, montaggio rapido a molla, bianco | 6/3/1,5 W |
| DL 10-165/T | 47,68 | Altoparlante metallico da soffitto, montaggio rapido a molla, bianco | 10/6/3/1,5 W |
| DL 10-200/T | 56,64 | Altoparlante metallico da soffitto, montaggio rapido a molla, bianco | 10/6/3/1,5 W |
| DL 20-130/T | 90,31 | Altoparlante metallico da soffitto, montaggio rapido a molla, bianco | 20//15/10/5 W |
| DL 20-200/T | 102,05 | Altoparlante metallico da soffitto, montaggio rapido a molla, bianco | 20/10/15/5 W |
| DL-A 10-165/T | 62,94 | Altoparlante metallico da soffitto non incassabile, 170x75 mm, bianco | 10/6/3/1,5 W |
| DL-F 06-165/T | 84,39 | Altoparlante metallico da soffitto, montaggio rapido a molla, bianco | 6/3/1,5 W |
| DL-K 10-130/T | 114,66 | Altoparlante metallico sferico da soffitto, 180 mm, bianco | 10/6/3/1,5W |
| DL-K 20-130/T | 128,53 | Altoparlante metallico sferico da soffitto, 180 mm, bianco | 20/15/10/5W |
| DL-P 06-165/T | 35,19 | Altoparlante da soffitto, 210x74 mm, IP 44, bianco | 6/3/1,5 W |
| DL-X 30-165/T plus | 123,49 | Altoparlante metallico da soffitto, 2 vie, 223x134 mm, bianco | 30/15/7,5 W |
| F 165 per DL 06- 165/T | 18,79 | Contenitore metallico antifiamma | |
| F 165 per DL-F 06-165/T | 18,79 | Contenitore metallico antifiamma | |
| E Selettori e controlli di volume | | | |
| LS 06 REB | 36,45 | Controllo di volume da incasso, 49x46x76.5 mm | 6 W |
| LS 06 RUP | 57,90 | Controllo di volume da esterno, 80.8x80.8x49 mm | 6 W |
| LS 100 REB | 88,17 | Controllo di volume da incasso, 48x41x98 mm | 100 W |
| LS 100 RUP | 115,92 | Controllo di volume da esterno, 80.8x80.8x67 mm | 100 W |
| LS 12 REB | 37,72 | Controllo di volume da incasso, 49x46x76.5 mm | 12 W |

| Articolo | Listino € | Descrizione | Potenza |
|--------------|---------------|--|---------|
| LS 12 RUP | 59,16 | Controllo di volume da esterno, 80.8x80.8x49 mm | 12 W |
| LS 50 REB | 64,20 | Controllo di volume da incasso, 48x41x98 mm | 50 W |
| LS 50 RUP | 88,17 | Controllo di volume da esterno, 80.8x80.8x67 mm | 50 W |
| LS-PW 06 RUP | 100,78 | Controllo di volume da esterno + selettore programma | 6 W |
| LS-PW 12 RUP | 107,09 | Controllo di volume da esterno + selettore programma | 12 W |
| PW 6 REB | 38,98 | Selettore 6 programmi da incasso 43x43x76.5 | |
| PW 6 RUP | 59,16 | Selettore 6 programmi da esterno 80.8x80.8x49 | |

Preamplificatori da incasso

| | | |
|----------|---------------|---|
| MI-VO | 218,09 | Preamplificatori microfonico conn. XLR |
| TO-VO | 218,09 | Preamplificatori aux, conn. Cinch |
| UP-MX 04 | 831,12 | Mixer 4 ingressi (2 RCA + 2 XLR) da incasso |

TS Colonne sonore

| | | | |
|---------------------|---------------|---|----------------|
| TS 30-520/T | 234,49 | Diffusore a colonna, antiurto, 150-12.500 Hz, 706x176x130 mm, bianco | 30/15/7,5W |
| TS 30-520/T plus | 324,05 | Come TS 30-520/T ma a 2 vie, 150-15.000 Hz, bianco | 30/15/7,5W |
| TS 50-780/T | 388,38 | Diffusore a colonna, antiurto, 150-12.500 Hz, 1006x176x130 mm, bianco | 50/30/15/7,5 W |
| TS 50-780/T plus | 448,92 | Come TS 50-780/T ma a 2 vie, 150-15.000 Hz, bianco | 50/30/15/7,5 W |
| TS-A 10-300/T | 117,18 | Diffusore a colonna, antiurto, IP 66, 285x99x72 mm, bianco | 10/6/3/1,5 W |
| TS-A 30-700/T | 295,04 | Diffusore a colonna, antiurto, IP 66, 700x99x72 mm, bianco | 30/15/7,5 W |
| TS-A 30-700/Tplus | 353,06 | Diffusore a colonna, 2 vie, antiurto, IP 66, 700x99x72 mm, bianco | 30/15/7,5 W |
| TS-A 50-1000/T | 490,55 | Diffusore a colonna, antiurto, IP 66, 960x99x72 mm, bianco | 50/30/15/7,5 W |
| TS-A 50-1000/T plus | 542,27 | Come TS-50 1000/T ma a 2 vie | 50/30/15/7,5 W |
| TS-BS 880 | 129,80 | Stativo in acciaio, max 1.88 m, nero | |
| TS-SH | 32,67 | Adattatore per stativo, nero | |

WA Diffusori da parete a due vie

| | | | |
|---------------------|---------------|---|-------------------|
| WA 06-165/T | 44,02 | Diffusore da parete, IP 54, bianco | 6/3/1,5 W |
| WA-LR | 21,32 | Accessorio | 6/3/1,5 W |
| WA-MY 15-100/T plus | 88,17 | Diffusore monitor, bianco o nero, sistema a 2 vie | 15/7,5/3,75W/8 oh |
| WA-MY 30-130/T plus | 122,23 | Diffusore monitor, bianco o nero, sistema a 2 vie | 30/15/7,5W/8 ohm |
| WA-MY 50-165/T plus | 189,08 | Diffusore monitor, bianco o nero, sistema a 2 vie | 50/25/12,5W/8 oh |

WU Diffusori da incasso quadrati

| | | | |
|----------------|---------------|---|-----------|
| WU 06-165/T | 44,02 | Diffusore da incasso, 255x195x59 mm, bianco | 6/3/1,5 W |
| WU 06-66/T | 62,94 | Diffusore da incasso, 120x120x37 mm, bianco | 6/3/1,5 W |
| WU-HK 06-77/T | 153,76 | Combinato per hotel, selettore di programma, controllo volume | 6/3/1,5 W |
| WU-SW 06-165/T | 37,72 | Pannello con altoparlante, 300x300x71 mm, nero | 6/3/1,5 W |
| WU-UP 165 | 9,96 | Accessorio per WU 06-165/T | |
| WU-UP 66 | 13,24 | Cupola impermeabile, 103x103x46 mm | |